

Rubber Meenemers (RFL)

Duurzaamheid = lagere kosten



E-Profiel / RFL 20

Hoogte: 26,5mm
Breedte: 25mm
Spijl: 12x6mm
Steek: All



RFL 30

Hoogte: 38mm
Breedte: 63mm
Spijl: max. 12mm
Steek: 28-45



RFL 45

Hoogte: 45mm
Breedte: 84mm
Spijl: max. 11mm
Steek: 28-50



RFL 50

Hoogte: 59mm
Breedte: 72mm
Spijl: max. 12mm
Steek: 28-50



RFL 50 LF

Hoogte: 56mm
Breedte: 65mm
Spijl: max. 11mm
Steek: 28-45



RFL 60

Hoogte: 66mm
Breedte: 80mm
Spijl: max. 12mm
Steek: 40-50



RFL 75

Hoogte: 80mm
Breedte: 83mm
Spijl: max. 12mm
Steek: 28-50



RFL 75 LF

Hoogte: 81mm
Breedte: 78mm
Spijl: max. 12mm
Steek: 28-50



RFL 100 LF

Hoogte: 101mm
Breedte: 78mm
Spijl: max. 11mm
Steek: 28-50



RFL 125 LF

Hoogte: 137mm
Breedte: 76mm
Spijl: max. 12mm
Steek: 28-50



RFL 140 LF

Hoogte: 146mm
Breedte: 68mm
Spijl: 30x4mm
Steek: 28-50



RFL 150 LF

Hoogte: 158mm
Breedte: 78mm
Spijl: max. 12mm
Steek: 28-50



RFL 150 net

Hoogte: 153mm
Breedte: 83mm
Spijl: 30x4mm
Steek: 50-50



RFL 160 LF

Hoogte: 166mm
Breedte: 76mm
Spijl: max. 12mm
Steek: 28-50



CPP 36

Hoogte: 47mm
Breedte: 36mm
Spijl: 20x6mm
Steek: 40-50



Recht afgekort



Vleugels / Tandwielloop



Uitsparing middenriem